

L100 Huella digital y cerradura RFID

L100 es una cerradura de huella digital, única para cada hogar y oficina. El último algoritmo de la huella digital hace que la puerta se abra un segundo después del contacto con el dedo. Con su diseño simple, la inscripción se puede hacer en 5 segundos. El diseño del lector de tarjetas, ofrece gran comodidad para los miembros de la familia, así como personal de oficina. La característica reversible de la manija puede satisfacer plenamente la exigencia de instalación de bricolaje. Por otra parte, L100 utiliza chip de TI de T bajo consumo de energía

FUNCIONES

- Diseño profesional, elegante, compacto y con estilo
- Lector óptico de huellas dactilares. Scratch-proof, irrompible y duradero. Acepta todo tipo de huellas dactilares
- Aleación de zinc fuerte del panel frontal. Resistente al agua. Estable y confiable
- Fácil instalación. El usuario puede cambiar el identificador de dirección. Bricolaje de diseño
- Embrague independiente del motor de diseño. Reversible de la manija. Rotación libre
- LED indicador de alarma incorporado y musicales
- Identificación de método: huella digital y tarjeta. Seguro y confiable
- Copia de seguridad de la clave de emergencia mecánica para abrir
- Único RF clave del diseño, el cuidado de las personas mayores y niños en su familia
- Única función de administración de usuarios temporales. Inscripción temporal para niñeras y visitantes.
- Extensible RFID Mifare o tarjeta de HID
- Diseño especial de entrada libre. Se puede establecer en la cerradura cuando sea necesario durante las reuniones, etc
- EE.UU. Ti chip de bajo consumo. 4 pilas AA por un año (30 veces dooropen/day)
- Alarma de baja tensión. Puerta abierta aún disponibles 500. Exteriores batería de 9V en caso de emergencia



Item	Description
Sensor	AFOS300 Optical Sensor
Sensor Wake Up Mode	Infrared
Scan Area	22mm*18mm
Resolution	500 DPI
Fingerprint Capacity	100
Card Capacity	100
Identification Mode	FP, Card, FP +Card
Identification Time	<0.5 Sec
FRR	0.001%
FAR	0.00001%
Card Reader Module	Standard 125KHZ EM RFID
Operating Voltage	DC6V (1.5V*4)
Color	Matt silver, Polished Chrome
Case Material	Strong zinc alloy
Size	70(w)*150(h)*80(d)mm
Temperature	-10°C~40°C
Normal Open Mode	Yes
Reversible Handle	Yes
Certificates	FCC, CE